

spaceA の備品およびスポットライトのお取り扱いについて



スポットライト収納状態

☆スポットライト取り付け方法



①取り付ける場所を決めます。
感電のおそれがありますので取り付け作業中は壁にあるスポットスイッチを切って下さい。



②コネクターを配線ダクトトレールに差し込みます。
この時レールの下に出っ張りが無い方にレバーが来るようにして下さい。



③コネクター横のレバーを右にスライドさせて下さい。



④レバーはしっかりと奥までスライドさせて下さい。
落下の危険がありますのでしっかりと取り付けてください。



⑤本体の黒いつまみを緩めて角度や方向を決めてからつまみをしめて固定して下さい。



⑥スイッチを入れると点灯します。
取り外しはレバーを左にスライドさせるとはれます。



* 電球が切れた場合は流し台の下に予備を用意しておりますので、ご使用下さい。(切れた球は箱に戻さずスポットライト収納トレーの中に入れておいて下さい。)

照明器具はかなり熱くなります。作業の際は事前にスイッチを切り、火傷に気をつけて冷ませてから行って下さい。

spaceB の備品のお取り扱いについて（その1）



イスは収納ラックに前後 15脚ずつ
合計 30脚収納しております。

☆イス収納方法



備品はこの状態でご用意させて頂いております。
ご使用後はこの状態にお戻しください。



①下の段にイスを 10脚積みます。
手を挟まないようにご注意下さい。



②積み上がったらこんな感じです。
イスは前後両方から積みます。



③上の段にイスを逆さまにして積んでいきます。



④その上にイスを積み上げます。
照明器具にご注意下さい。



⑤合計 5脚積みます。



⑥積み上がったら崩れない様にゴムロープで留めます。

spaceB の備品のお取り扱いについて（その2）

☆机の設置方法



①机の端にあるレバーを上げてロックを解除します。
指を挟まないようにご注意下さい。



②レバーを上げたまま机の天板を下げます。



③水平になったら出来上がり。



④置く位置が決まればキャスターをロックして下さい。

ご使用後は①の状態に戻しておいて下さい。

☆スポットライト取り付け方法

①取り付ける場所を決めます。

感電のおそれがありますので取り付け作業中は壁にあるスポットスイッチを切って下さい。



②コネクターを配線ダクトトレールに差し込みます。

この時レールの下に出っ張りがない方にロックが来るようにして下さい。



③親指でロックを下げながら本体を時計方向に約90度回して取り付けます。落下の危険がありますのでしっかり取り付けてください。



④ロックがレールの間にはまればOKです。

はずす時はこのロックを下げながら逆に回すとはずれます。



⑤本体横のつまみを緩めて角度や方向を決めてからつまみをしめて固定します。



⑥スイッチを入れると点灯します。



* 電球が切れた場合は流し台の下に予備を用意しておりますので、ご使用下さい。（切れた球は箱に戻さずスポットライト収納トレーの中に入れておいて下さい。）

照明器具はかなり熱くなります。作業の際は事前にスイッチを切り、火傷に気をつけて冷ませてから行って下さい。